



OSTATNÍ **TMELY**



PRUŽNĚ PLASTICKÉ TMELY AKRYLOVÉ TMELY



ŠTUKOVÝ TMEL

Tmelení spojů a prasklin na fasádách, opravy prasklin štukových povrchů, retušovací opravy zrnitých povrchů, dokončovací hrubozrně spárování kolem instalovaných prvků. Uvedené spoje až do dilatací 10%. Speciální pružně plastický tmel na bázi akrylové disperze s plnivem imitujícím vzhled hrubých omítek. Barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti, výborně přilne k porézním materiálům, přetřítelný většinou nátěrových hmot.

TMEL NA PARKETY

Tmelení spojů mezi dřevěnými parketami (mozaiky i velkoplošné), veškeré stavební spáry s pohybem do 15%, spojovací tmel mezi obvodovými lištami a jinými prvky dřevěných podlah a stěnami. Vysoce kvalitní polyakrylátový pružně plastický tmel. Barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný, velmi dobře přilnavý na porézni materiály. Přetřítelný parketařskými laky, dodáván v barvách dřeva.



ACRYRUB

Vysoce kvalitní akrylátový tmel určený pro profesionální použití, barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný. Spáry mezi převážně savými materiály, rámy oken, zárubněmi dveří a zdívem, tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech, spáry a praskliny vnitřních i venkovních omítek. Uvedené spoje až do dilatací 15%. Po 60-ti minutách od aplikace odolává dešti.

AKRYLOVÝ TMEL

Vysoce kvalitní pružně plastický akrylátový tmel. Velmi snadno použitelný, má výbornou přilnavost na všechny porézni materiály, vyznačuje se vysokou pružností, dlouhodobou životností, barevnou stálostí a nízkou ztrátou objemu v průběhu vytvrzování. Vhodný pro stavební spáry s dilatací do 15%, spáry kolem rámu oken a zárubní dveří, utěsnění spár a prasklin ve zdivu v interiérech a na fasádách, tmelení spojů a prasklin sádrokartonových konstrukcí. 60 minut po aplikaci odolává dešti. Po vytvrzení je přetřítelný většinou nátěrových hmot.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1200100	5411183004931	AKRYLOVÝ TMEL - BÍLÝ	310ML	15KS
1200200	5411183036871	AKRYLOVÝ TMEL - ČERNÝ	310ML	15KS
1200300	5411183036864	AKRYLOVÝ TMEL - HNĚDÝ	310ML	15KS
1200400	5411183036857	AKRYLOVÝ TMEL - ŠEDÝ	310ML	15KS
1200700	5411183044548	ŠTUKOVÝ TMEL	310ML	15KS
1241100	5411183030015	TMEL NA PARKETY - BÍLÝ	310ML	15KS
1241200	5411183030039	TMEL NA PARKETY - BRÍZA	310ML	15KS
1241300	5411183030046	TMEL NA PARKETY - BUK	310ML	15KS
1241400	5411183030053	TMEL NA PARKETY - DUB	310ML	15KS
1241500	5411183030022	TMEL NA PARKETY - SMRK	310ML	15KS
1241600	5411183030077	TMEL NA PARKETY - TEAK	310ML	15KS
1241700	5411183030060	TMEL NA PARKETY - TŘEŠEŇ	310ML	15KS
4200200	5411183005075	ACRYRUB - BÍLÝ	310ML	15KS
4200300	5411183008960	ACRYRUB - BÍLÝ	600ML	12KS
4200800	5411183019515	ACRYRUB - ŠEDÝ	600ML	12KS



OSTATNÍ TMELY

SPECIÁLNÍ TMELY

TRANSPACRYL

Vysoce kvalitní pružně plastický přetíratelný tmel pro estetickou úpravu a utěsnění drobných spár a spojů mezi většinou stavebních materiálů. Velmi snadno se nanáší a uhlazuje, po úplném vytvrzení je transparentní, má velmi dobrou přilnavost na savé podklady, PVC a hliník. Po vytvrzení je vodoodpudivý a vodě odolný. Obsahuje protiplísňové fungicidy, je vhodný pro sanitární aplikace a po vytvrzení je přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami. Ideální pro spárování dřeva s následným přetíráním lazurami nebo bezbarvými laky. Doporučené použití je pro tmelení a estetickou úpravu spojů dřeva, spáry kolem rámu oken a zárubní dveří, tmelení podlahových obvodových lišt, spoje a praskliny zdiva nebo sádrokartonu. Obzvláště vhodný pro koutové spoje různých materiálů a veškeré spáry s pohybem do 12,5%.

SANITÁRNÍ TMEL

Vysoce kvalitní speciální tmel na bázi silikonizované disperze. Je velmi snadno zpracovatelný, má výbornou přilnavost na většinu stavebních povrchů, po vytvrzení je vodotěsný a vodě odolný, barevně stálý a přetíratelný. Obsahuje protiplísňová aditiva - fungicidy. Vhodný pro tmelení spár v sanitárních místnostech, kuchyních, koupelnách, sprchách, toaletách, opravy prasklin ve zdech a stropěch až do dilataci 15%. Spojí poréznych materiálů v místech vystavených zvýšenému působení vlhkosti.



STAVBAŘSKÝ TMEL

Venkovní spárování zdiva, spárování mezi zdívem a rámy oken nebo zárubněmi dveří, zasklívací tmelení skleníků, tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů, spoje s malým pohybem (max. 7%). Uvnitř zůstává trvale plastický (nevytvrzený) a na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku. Přetíratelný po 24 hodinách, nevytváří skvrny na poréznych materiálech. Velmi dobře přilne na veškeré podklady.

BUTYRUB

Vysoce kvalitní polybutylenový plastický tmel vhodný pro statické stavební spáry s pohybem do 7%. Spárování mezi segmenty panelových domů, zasklívací tmelení skleníků, tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů. Zůstává trvale plastický, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku. Přetíratelný po 24 hodinách, nevytváří skvrny na poréznych materiálech. Velmi dobře přilne na veškeré stavební podklady.

IZOLAČNÍ TMEL

Vysoce kvalitní pružně plastický tmel na bázi silikonizované akrylátové disperze s velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů jako zdivo, dřevo apod. Velmi snadno použitelný, po vytvrzení je přetíratelný běžnými nátěrovými systémy. Svými vlastnostmi vysoko předčí běžné akrylové tmely. Vyznačuje se vysokou životností, barevnou stálostí a výbornou odolností proti stárnutí a povětrnostním vlivům. Je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Velmi vhodný pro tmelení spár mezi rámy oken a dveří a zdívem, mezi zdmi a parapety, spoje sádrokartonů a veškeré spoje mezi rozdílnými stavebními materiály.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1201200	5411183051393	TRANSPACRYL	310ML	15KS
1230000	5411183005716	IZOLAČNÍ TMEL - BÍLÝ	310ML	15KS
1230200	5411183008366	IZOLAČNÍ TMEL - ŠEDÝ	310ML	15KS
1230100	5411183008373	IZOLAČNÍ TMEL - HNĚDÝ	310ML	15KS
1232100	5411183005723	SANITÁRNÍ TMEL - BÍLÝ	310ML	15KS
1235100	5411183008380	STAVBAŘSKÝ TMEL - BÍLÝ	310ML	15KS
1235200	5411183005709	STAVBAŘSKÝ TMEL - ŠEDÝ	310ML	15KS
4235200	5411183001749	BUTYRUB - BÍLÝ	310ML	15KS
4235800	5411183008946	BUTYRUB - ČERNÝ	310ML	15KS
4236000	5411183407350	BUTYRUB - ŠEDÝ	310ML	15KS
4236100	5411183008496	BUTYRUB - ŠEDÝ	600ML	12KS
4236700	5411183008489	BUTYRUB - BÍLÝ	600ML	12KS





AQUAFIX

Utěšňovací a spojovací práce na střeších, okapy, svody, střešní okna. Opravy střešních krytin (pálené, betonové tašky, bitumenové šindele a pásy). Utěšňování prostupů ve střeších, odpadních rour apod. Vyplnění vlhkých stavebních spár. Utěšňování a fixování obtížně lepitelných materiálů. Spojování parotěsných folií. Aquafix je speciální produkt ke tmelení a těsnění všech materiálů i za vlhka a deště (přílne i pod vodou). Má výbornou přilnavost k většině povrchů. Vytváří dlouhodobě odolný, trvale pružně plastický spoj.

STŘEŠNÍ TMEL

Tmelení střešních spár, mezer a puklin, bitumenových střešních materiálů a všech obvyklých stavebních materiálů, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky, prostředek na opravy netěsností střeš, okapů a spádových rour, fixování bondských šindelů, naléhavé opravy i za deště. Snadno použitelný tmel na bázi bitumenových elastomerů s výbornou přilnavostí na většinu materiálů. Může být nanášen na mokré materiály, má vynikající odolnost proti stékání. Těsnění spojů s pohybem do 10%.

KAMNÁŘSKÝ TMEL

Tmelení spojů kamen, krbů, ohnišť, pecí a topných systémů. Utěšňování spojů a otvorů v místech vysokých teplot, instalace topného systému pecí, opravy konstrukcí vystavovaných vysokým teplotám. Připraven k okamžitému použití, tvoří tvrdou spárovací hmotu. Po vytvrzení nepraská a nedrolí se, trvale odolává vysokým teplotám až do +1200°C. Neobsahuje azbest.

SOUDAFALT

Tmelení střešních spár, mezer a puklin, bitumenové materiály a všechny obvyklé stavební materiály, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. Profesionální tmel na opravy netěsností střeš, okapů a spádových rour, naléhavé opravy i za deště. Může být nanášen na mokré materiály, má vynikající odolnost proti stékání. Spoje s pohybem do 10%.

CALOFER

Vysoce kvalitní profesionální tmel připraven k okamžitému použití, tvoří tvrdou spárovací hmotu. Po vytvrzení nepraská a nedrolí se, odolává vysokým teplotám až do +1500°C. Neobsahuje azbest. Vhodný pro spojování kovových prvků při výrobě kotelů, kamen a krbových vložek. Tmelení spojů při opravách krbů, kamen, pecí, topných systémů, otevřených ohnišť atd. Utěšňování spojů a otvorů v místech vysokých teplot, instalace topného systému pecí, opravy konstrukcí vystavovaných vysokým teplotám.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1237200	5411183090941	AQUAFIX - TRANSPARENT	310ML	15KS
1237210	5411183090958	AQUAFIX - CIHLOVÁ	310ML	15KS
1238105	5411183006164	STŘEŠNÍ TMEL	310ML	15KS
4238105	5411183408005	SOUDAFALT	310ML	15KS
1240100	5411183005693	KAMNÁŘSKÝ TMEL	310ML	15KS
4238200	5411183002906	CALOFER	310ML	15KS
4238202		CALOFER	5KG	1KS



OSTATNÍ TMELY

BROUSITELNÉ TMELY

BROUSITELNÝ TMEL

Tmelení spár, prasklin, vyrovnávání povrchů a stěn omítek, sádrokartonu, dřevoláknitých a cemento-třískových desek a dřeva. Pro vrstvy do max. 5 mm. Snadno použitelný (pomocí špachtle) vysoce kvalitní rychleschnoucí tmel, po vytvrzení brousitelný.

OMÍTKOVÝ TMEL

Drobné opravy omítek, štukových stěn a stropů. Snadno zpracovatelný tmel vytvářející povrchovou strukturu. Je připraven pro okamžité použití. Po zavadnutí se může povrch tmelu upravovat houbou nebo filcovým hladítkem.

SÁDROVÝ TMEL

Vyrovnávání stavebních povrchů v interiéru, s možností nanášení i v silných vrstvách (až 5cm), s možností následného přebroušení. Plně nahrazuje a svými vlastnostmi předčí klasickou sádro. Má dlouhou dobu zpracovatelnosti až 20min. Po 30 minutách, po částečném zavadnutí, se může povrch tmelu dohladit vlhkou houbou. Po 2 až 4hod. (závisí na okolní teplotě a vlhkosti) lze zaschlý povrch brousit.

TMEL NA DŘEVO

Vyrovnávání dřevěných, dřevotřískových, cemento-třískových a ostatních savých podkladů, lokální opravy a tmelení děr, prasklin a nerovností, zarovnávání stykových spár v lištových a deskových spojích, vyrovnávání ploch pod nátěry emailem. Velmi dobře přilne na dřevo a ostatní savé materiály, po vytvrzení je objemově stálý a snadno brousitelný. Pro exteriérové aplikace nutno opatřit nátěrem.



ŠLEHANÝ TMEL

Vyrovnávání poréznych podkladů (omítky, zdivo, dřevo, sádrokarton) v interiéru i exteriéru (doporučujeme ošetřit nátěrem). Velmi vhodný pro opravu prasklin v bytech panelových domů a v sádrokartonových konstrukcích s možností následného přebroušení. Vhodný pro nanášení v silné vrstvě. Má výbornou přilnavost k podkladu, během vytvrzování se nesmršťuje, odolává působení vody a mrazu.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1260000	8595152112111	TMEL NA DŘEVO - BÍLÝ	250G	8KS
1260100	8595152112210	TMEL NA DŘEVO - SMRK	250G	8KS
1260200	8595152112319	TMEL NA DŘEVO - BŘÍZA	250G	8KS
1260300	8595152112418	TMEL NA DŘEVO - BUK	250G	8KS
1260400	8595152112517	TMEL NA DŘEVO - DUB	250G	8KS
1260500	8595152112616	TMEL NA DŘEVO - TREŠEŇ	250G	8KS
1260600	8595152112715	TMEL NA DŘEVO - MAHAGON	250G	8KS
1260700	8595152112814	TMEL NA DŘEVO - TEAK	250G	8KS
1260800	8595152112913	TMEL NA DŘEVO - BOROVICE	250G	8KS
1270500	8595152190072	BROUSITELNÝ TMEL	0,5KG	6KS
1270300	8595152190065	BROUSITELNÝ TMEL	310ML	15KS
1280101	8595152190232	ŠLEHANÝ TMEL	120ML	8KS
1280104	8595152190249	ŠLEHANÝ TMEL	400ML	6KS
1280200	8595152190317	OMÍTKOVÝ TMEL	500G	6KS
1280300	8595152190270	SÁDROVÝ TMEL	200G	6KS

