



LEPIDLA

LEPIDLA



MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

LEPIDLA



PUROCOL

Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít na vlhké podklady. Vhodné pro průmyslové konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů - cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních rámu, výroba dřevěných konstrukcí s nároky na vysokou pevnost a odolnost spoje.

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A

Konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů jako cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních rámu, výroba vrstvených panelů. Nestékavé konstrukční polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a trvale vodě odolné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít na mírně vlhké podklady. Lze použít na lepení ne zcela rovných podkladů, v průběhu vytvrzování mírně napěňuje.

PU CONSTRUCT

Rychleschnoucí jednokomponentní polyuretanové lepidlo s vysokou počáteční lepicí silou, vodovzdorné D4 (dle ČSN EN 204), nezanechává skvrny na porézniích materiálech. Určené pro konstrukční lepení dřevěných prvků v nábytkářském průmyslu, lepení okenních a dveřních rámu, hliníkových prvků, lepení izolačních materiálů včetně polystyrenu.

ECOGRIP MONTÁŽNÍ LEPIDLO

Montážní lepení nahrazující hřebíky a šrouby. Vhodné pro lepení materiálů jako dřevo, překližka, hobla, dřevotřískka, cihly, beton, kámen, laminované plasty, tuhá izolační hmota, polystyren, lamináty, PVC, keramika nebo kovy na běžné podklady, upevnění lišt, okenních říms či parapetů, soklových lišt, obkladových desek na stěny a podlahy, okenních rámu a přepážek. Ekologické montážní lepidlo s velkou lepicí silou a dobrou počáteční přilnavostí. Neobsahuje rozpouštědla, po vytvrzení odolává vlhkosti.

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A

Lepení izolačních a dekoračních panelů a lišt z pěnového polystyrenu na savé i nesavé podklady, lepení izolačních a montážních prvků zateplovacích systémů, dřevěných latí, soklových lišt, prahů, parapetů, kabelových lišt. Umožňuje lepení na ne zcela rovné podklady. Univerzální montážní lepidlo na bázi SBR s rozpouštědlem nenarušujícím polystyren. Po vytvrzení vodě odolné.

MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48A

Rychlé lepení podlahových a soklových lišt, parapetů, dřevěných schodnic a prahů, obkladových panelů a dekorativních prvků z různých materiálů, na veškeré porézní i neporézní materiály. Vysoce kvalitní neoprenové montážní lepidlo nahrazující hřebíky a šrouby. Vyniká vysokou počáteční lepicí silou, umožňuje lepení ve svislé poloze bez potřeby fixace lepených prvků. Vhodné i k lepení na nerovné (hrubé) podklady. Po vytvrzení vodě odolné. Nevhodné pro lepení pěnového polystyrenu.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317406	5411183005679	MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48A	310ML	12KS
1317507	5411183008397	UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A	310ML	15KS
1317550	5411183096561	ECOGRIP MONTÁŽNÍ LEPIDLO	310ML	15KS
1300104	5411183008403	KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A	310ML	15KS
1318210	5411183035812	PU CONSTRUCT	310ML	15KS
4300104	5411183406551	PUROCOL	310ML	15KS



41



66

SILIKONOVÁ LEPIDLA

LEPIDLO NA ZRCADLA

Lepení zrcadel a zrcadlových stěn na všechny druhy podkladů. Tmelení spár zrcadlových stěn. Speciální lepidlo na bázi neutrálního silikonu. Nenarušuje zadní stěnu zrcadel, po vytvrzení zůstává trvale pružné. Velmi dobře přilne k většině materiálů. Při lepení větších zrcadlových ploch ve svislých polohách je nutno počáteční přídržnost zajistit SOUDAL Upevňovací páskou.

SILIRUB AQ

Speciální silikonový lepicí tmel acátového typu s vysokou pevností a zvýšenou přilnavostí ke sklu, po vytvrzení trvale elastický a dokonale neutrální. Výroba a oprava skleněných akvárií a terárií, strukturální zasklívání, lepení a oprava skleněných konstrukcí (výkladních skříní) s nároky na vysokou pevnost a pružnost spoje.



AKVARISTICKÉ LEPIDLO

Lepení a oprava skleněných akvárií a terárií, výroba a oprava skleněných konstrukcí (výkladních skříní). Vysoc kvalitní silikonový lepicí tmel s vynikající přilnavostí ke sklu a vysokou pevností spoje. Po vytvrzení trvale elastický a dokonale neutrální.

MIR-O-BOND

Profesionální nízkomodulové lepidlo na bázi neutrálního silikonu pro lepení zrcadel veškerých rozměrů. Velmi dobře přilne k většině materiálů. Lepení zrcadel na veškeré stavební povrchy včetně nerovných, lepení zrcadlových stěn. Lze použít i na tmelení spár zrcadlových stěn. Nenarušuje zadní stěnu zrcadel, po vytvrzení zůstává trvale pružné.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317000	5411183012653	AKVARISTICKÉ LEPIDLO	310ML	15KS
4216000	5411183008809	SILIRUB AQ - ČERNÝ	310ML	15KS
4216200	5411183032682	SILIRUB AQ - ČERNÝ	600ML	12KS
4216300	5411183407046	SILIRUB AQ - TRANSPARENT	310ML	15KS
1317800	5411183012646	LEPIDLO NA ZRCADLA	310ML	15KS
4301200	5411183407084	MIR-O-BOND	310ML	15KS

LEPIDLA NA DŘEVO

LEPIDLO NA DŘEVO 62A

Lepení výrobků ze dřeva, dřevotřísky, papíru a lepenky. Konstruktivní lepení nábytku a výrobků převážně z měkkých dřev. Vysoce kvalitní disperzní lepidlo pro lepení v interiéru, po zaschnutí poloprůhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D2 (ČSN EN 204). Lepidlo s dlouhým otevřeným časem vhodné pro časově náročné lepení sestav interiérového nábytku.



LEPIDLO NA DŘEVO 64A RYCHLESCHNOUCÍ

Lepení výrobků ze dřeva, překližky, dřevotřísky apod. s nároky na vysokou rychlost tuhnutí. Konstruktivní lepení nábytku a jiných dřevěných prvků v interiérech. Průmyslové lepení dřevěných výrobků s požadavky na vysokou pevnost a kvalitu spoje. Vysoce kvalitní rychleschnoucí disperzní lepidlo pro lepení v interiéru, po zaschnutí průhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D2 (ČSN EN 204).

LEPIDLO NA DŘEVO 67A VODOSTÁLÉ

Konstruktivní lepení dřevěných prvků ve stavebnictví a průmyslu. Lepení spojí zahradního nábytku, kuchyňských linek, dřevěných schodišť, eurooken a ostatních výrobků z veškerých druhů dřev tvrdých i exotických. Lepení dřevotřísky, dřevěných šablon atd. Vysoce kvalitní konstruktivní vodostálé lepidlo pro truhláře a tesaře s velmi rychlou dobou tuhnutí a pevností spoje. Po zaschnutí poloprůhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D3 (ČSN EN 204).



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1300200	5411183033634	LEPIDLO NA DŘEVO 62A	250G	12KS
1300300	5411183033610	LEPIDLO NA DŘEVO 62A	750G	6KS
1300400	5411183013209	LEPIDLO NA DŘEVO 62A	5KG	1KS
1300500	5411183001213	LEPIDLO NA DŘEVO 62A	25KG	1KS
1300700	5411183033313	LEPIDLO NA DŘEVO 64A RYCHLESCHNOUCÍ	250G	12KS
1300800	5411183033627	LEPIDLO NA DŘEVO 64A RYCHLESCHNOUCÍ	750G	6KS
1300900	5411183013216	LEPIDLO NA DŘEVO 64A RYCHLESCHNOUCÍ	5KG	1KS
1301000	5411183001251	LEPIDLO NA DŘEVO 64A RYCHLESCHNOUCÍ	25KG	1KS
1301400	5411183033320	LEPIDLO NA DŘEVO 67A VODOSTÁLÉ	250G	12KS
1301500	5411183033603	LEPIDLO NA DŘEVO 67A VODOSTÁLÉ	750G	6KS
1301600	5411183013223	LEPIDLO NA DŘEVO 67A VODOSTÁLÉ	5KG	1KS
1301700	5411183001305	LEPIDLO NA DŘEVO 67A VODOSTÁLÉ	25KG	1KS



POLYURETANOVÁ LEPIDLA NA DŘEVO

PU LEPIDLO PRO 40P

Lepení dřevěných částí všech typů tvrdého dřeva (dub, teak, exotické dřeviny), dřevěných schodnic, parapetů, výroba okenních a dveřních ráků, atd., výroba vrstvených panelů, lepení izolačních materiálů. Rychleschnoucí polyuretanové lepidlo s dlouhým otevřeným časem 30min. Vyznačuje se velmi vysokou lepicí silou a vynikající vodovzdorností D4 (ČSN EN 204). V průběhu vytvrzování napěňuje. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či fixací ve svěrách se docílí vyšších pevností spoje.



PU LEPIDLO PRO 45P

Lepení dřevěných částí všech typů tvrdého dřeva (dub, teak, exotické dřeviny), dřevěných schodnic, parapetů, výroba okenních a dveřních ráků atd., výroba vrstvených panelů, lepení izolačních materiálů. Velmi rychle schnoucí polyuretanové lepidlo s krátkým otevřeným časem do 10min. Vyznačuje se velmi vysokou lepicí silou a vynikající vodovzdorností D4 (ČSN EN 204). V průběhu vytvrzování napěňuje. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či fixací ve svěrách se docílí vyšších pevností spoje.

PU LEPIDLO NA DŘEVO 66A

Lepení dřeva, průmyslové lepení v nábytkářském průmyslu, výroba spáravek, dřevěných konstrukcí, okenních a dveřních ráků atd., tesařské konstrukční lepidlo. Polyuretanové lepidlo, které se vyznačuje krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezí silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	Obsah	Balení
1301104	5411183039469	PU LEPIDLO NA DŘEVO 66A	250G	12KS
1301204	5411183039476	PU LEPIDLO NA DŘEVO 66A	750G	6KS
1301304	5411183042681	PU LEPIDLO NA DŘEVO 66A	5KG	5KS
1302204	5411183036611	PU LEPIDLO PRO 40P	750G	6KS
1302304	5411183037410	PU LEPIDLO PRO 40P	5KG	5KS
1302604	5411183036628	PU LEPIDLO PRO 45P	750G	6KS
1302704	5411183037427	PU LEPIDLO PRO 45P	5KG	5KS



KONTAKTNÍ LEPIDLA



CYANOFIX 84A

Lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.

NOVOFIX LEPIDLO NA PVC

Lepení materiálů z neměkčeného PVC - Novoduru. Je možné použít ke spojům PVC, ABS, nelehčeného polystyrenu, kůže, gumy, plastu, kovu, textilu, dřeva, lepenky, papíru atd. Vhodné montážní lepidlo pro lepení PVC trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů. Plně zatížitelné po 24hod.



LEPIDLO NA PVC 42A

„Svařování PVC za studena“, spoje tlakových rozvodů studené i teplé vody, pevné spojování všech typů tvrdého PVC (Novodur). Spoje PVC odpadových rour, okapů a ostatních prvků střešních systémů. Vysoce kvalitní rychleschnoucí lepidlo s velkou lepicí silou. Zkoušeno k tlakové odolnosti do 3,2MPa. Plně zatížitelné po 3hod.



LEPIDLO NA POLYSTYREN

Lepení veškerých typů polystyrenu na savé podklady, materiálů ze syntetické pěny, stropních polystyrenových desek, lišt z polystyrenu, izolační pěny na stěny nebo podlahu. Disperzní lepidlo připraveno k okamžitému a snadnému použití, neobsahuje rozpouštědla, je nehořlavé, po vytvrzení snáší drobný pohyb. Pro lepení polystyrenu na nesavé podklady použijte Univerzální montážní lepidlo 49A.

UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

Konstrukční spoje mezi savými a nesavými materiály, pružné spoje, kdy je alespoň jeden povrch savý. Lepení gumových hydroizolací včetně střešních i na bitumenový podklad, opravy pružných spojů měkkých materiálů běžného použití (kůže, textil, guma atd.). Rychle zasychá a vytvrzuje. Po vytvrzení odolné vůči povětrnostním vlivům, vytváří elastický spoj po celou dobu životnosti. Velmi vhodné i pro lepení pružných materiálů. Lepidlo s vysokou počáteční i konečnou pevností spoje.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317611	5411183033597	CYANOFIX 84A	20G	12KS
1317650	8595152140015	CYANOFIX BLISTR	3G	12KS
1330100	8595152140022	UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO	50ML	24KS
1330200	8595152140039	UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO	350G	12KS
1330300	8595152140046	UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO	0,9KG	6KS
1330400	8595152140053	UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO	3,6KG	1KS
1330500	8595152140060	UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO	7,5KG	1KS
1330600	8595152140077	UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO	15KG	1KS
1317108	5411183009806	LEPIDLO NA PVC 42A	50ML	12KS
1331000	8595152140114	NOVOFIX LEPIDLO NA PVC	130ML	36KS
1332100	8595152140176	LEPIDLO NA POLYSTYREN	1KG	4KS
1332200	8595152140183	LEPIDLO NA POLYSTYREN	3KG	1KS
1332300	8595152140190	LEPIDLO NA POLYSTYREN	250G	6KS
1332400	8595152151134	LEPIDLO NA POLYSTYREN	400G	15KS



PODLAHOVÁ LEPIDLA

LEPIDLO NA PARKETY 69A

Lepení veškerých druhů (i předlakovaných) parket do lamel nebo mozaiky, lepení dubových parket na všechny podklady, lepení parket z exotických dřevin. Vysoce kvalitní, snadno použitelné lepidlo určené pro profesionální aplikace, na bázi alkoholu, pryskyřic a syntetických materiálů. Má vynikající přilnavost k podkladu, rychle schne a vyniká vysokou adhezivní silou. Je vhodné i k lepení vrstvených parket. Po vytvrzení nepraská a zůstává mírně pružné.

LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A

Lepení všech typů podlahových krytin. Fixace koberců s i bez pěnového podkladu, linoleí, podlahových krytin s vinylovým nebo PVC podkladem, vodotěsných krytin s PVC podkladem. Univerzální lepidlo na bázi vodní disperze syntetických pryskyřic s dlouhou dobou zpracovatelnosti a vysokou smykovou pevností spoje. Neobsahuje rozpouštědla.



LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A

Lepení všech dřevěných spojů, spojování parketových lamel plovoucích podlah, laminovaných parketových a kazetových podlah v systému pero-drážka. Vhodné k lepení dubového dřeva a exotických tvrdých dřevin a lepení konstrukčních dřevěných spojů v průmyslu. Vyznačuje se velmi rychlou dobou schnutí a odolností proti vodě D3 (ČSN EN 204). Po zaschnutí průhledné, silně přilne k materiálu.

LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A

Speciální vysoce kvalitní, ihned použitelné lepidlo, určené k lepení dlaždic a ostatních obkladových prvků na veškeré i netradiční podklady. Vysoce flexibilní, vhodné na podklad, který „pracuje“, po vytvrzení elastické, vodě odolné a nehořlavé. Lepení obkladů na umakart, sádkokarton, dřevo, dřevotřískové a cemento-třískové desky, kovové podklady apod. Lepení dlažeb na podlahy s podlahovým vytápěním, lepení nových obkladů na staré „obklad na obklad“.



Vhodné i pro bytová jádra

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1312000	5411183007932	LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A	310ML	15KS
1312100	5411183012301	LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A	1KG	6KS
1312200	5411183009523	LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A	5KG	1KS
1312300	5411183030831	LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A	15KG	1KS
1315000	5411183002388	LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A	1KG	6KS
1315100	5411183226050	LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A	5KG	1KS
1315200	5411183002395	LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A	15KG	1KS
1315606	5411183030930	LEPIDLO NA PARKETY 69A	5KG	1KS
1315706	5411183031029	LEPIDLO NA PARKETY 69A	13KG	1KS
1315800	5411183030978	LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A	500G	12KS

EPOXIDOVÁ LEPIDLA ARALDITE



ARALDITE 90SEC

Extrémně rychle tuhnoucí univerzálně použitelné dvousložkové lepidlo. Velmi dobře přilne k materiálům jako kov, dřevo, sklo, keramika, plasty, kůže, guma apod. Po vytvrzení transparentní, pružné, vodě odolné. Čas použití promíchaného lepidla: 15 sekund, fixace lepených částí: 5 minut, plné vytvrzení: 15 minut.



ARALDITE EXTRA STRONG

Vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo. Lepí porcelán, keramiku, plasty (kromě PP, PE, teflonu), kámen, mramor, dřevo, kůži, kov. Vodě odolné, odolává většině rozpouštědel, výsledná pevnost spoje min. 300kg/cm². Čas použití promíchaného lepidla: 120 minut, fixace lepených částí: 6 hodin, plné vytvrzení: 12 hodin.



ARALDITE LIQUID STEEL

Dvousložkové lepidlo „Tekutý kov“ pro lepení a spojování většiny kovů jako železo, hliník, měď, ocel včetně nerez. Vodě odolné, vynikající pro lepení, opravy a fixaci kovových předmětů (instalatérské práce, auto/moto). Po vytvrzení lze brousit a jinak mechanicky zpracovávat. Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 2 hodiny, plné vytvrzení: 6 hodin.



ARALDITE PLASTIC STEEL

Dvousložková hmota „Plastický kov“ vytváří po vytvrzení materiál, který výborně přilne k podkladům jako železo, hliník, ocel (včetně nerez), měď, dřevo, plasty (kromě PP a PE), porcelán, keramika, sklo, kámen, beton apod. Lze opracovávat jako běžné kovy. Rychleschnoucí, vodě odolné, použitelné pro vyplňování otvorů, zatěsňování prasklin, rychlé a účinné řešení havarijních situací. Teplotní odolnost: od -40°C do +120°C. Čas použití promíchaného lepidla: 3 minuty, plné vytvrzení: 60 minut.

ARALDITE RAPID

Vysoce kvalitní, rychletuhnoucí dvousložkové lepidlo s vysokou lepicí silou. Vhodné pro lepení většiny materiálů jako kov, dřevo, mramor, keramika, sklo, plasty, dřevotříská, kůže, beton, látky, guma. Doporučujeme pro lepení savých i nesavých hladkých povrchů, větších ploch i drobných částí. Po vytvrzení je vodě odolné, vytváří velmi pevný a trvanlivý spoj. Vzhledem k oddělenému balení jednotlivých složek v balení netvrdně a je vhodné pro opakované používání. Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 20 minut, plné vytvrzení: 2 hodiny.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1333100	5411183078345	ARALDITE RAPID	2x15ML	12KS
1333400	5411183078352	ARALDITE RAPID	2x12ML	12KS
1333200	5411183078369	ARALDITE LIQUID STEEL	2x15ML	12KS
1333300	5411183078338	ARALDITE EXTRA STRONG	2x15ML	12KS
1333500	5411183078383	ARALDITE 90SEC	2x12ML	12KS
1333600	5411183078376	ARALDITE PLASTIC STEEL	50G	12KS



CEMENTOVÁ LEPIDLA

TILE-FLEX FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Cementové flexibilní mrazuvzdorné lepidlo se sníženým skluzem. Určeno k lepení keramických obkladů a dlažeb na stěny a podlahy. Vhodné jak pro pevné, tak i mírně pružné podklady jako umakart, sádrokarton, OSB, cemento-třískové desky apod. Lze použít ke stěrkování povrchů zateplovacích systémů z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. Je dobře zpracovatelné, má vysokou přídržnost k podkladu a vynikající pevnost v tlaku i tahu. Splňuje požadavky pro třídu C2T dle EN 12004:2001.



PROFI-FLEX FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO

Flexibilní lepení obkladů a dlažeb na stěny a podlahy, na podklady se zvýšeným tepelným namáháním (podlahová topení) a také na mírně pružné podklady jako umakart, sádrokarton, cemento-třískové desky apod. Speciálně vyvinuto pro aplikace do prostředí se zvýšenými nároky na soudržnost s podkladem (lepení na starý obklad, bazény, těžce zatěžované dlažby, na hladké a nesavé podklady). Vyniká vysokou přídržností a pevností v tlaku i tahu. Vysoc kvalitní jednosložková lepicí směs na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad, které zaručují vysokou přídržnost i k hladkým a nesavým podkladům, dodávají lepidlu pružnost a zpracovatelnost. Splňuje požadavky pro třídu C2T dle EN 12004:2001.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313825	8595152140220	PROFI-FLEX FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO	25KG	1KS
1313925	8595152151202	TILE-FLEX FLEXIBILNÍ LEPIDLO	25KG	1KS

