



KMT
PROFI, s.r.o.

Těsnící profily pro dřevěná okna a dveře

PŘEHLED PRODUKTŮ

TRELLEBORG OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ L 6050

Špičkové (GOLD řada) okenní středové těsnění pro falc 12mm


Použití:

- Systémové těsnění pro dřevěná okna

Vlastnosti:

- Materiál TPV (vulkanizovaný termoplastický elastomer)
- Pevná „žlutá záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- UV odolnost (žádná tvorba trhlin a změna zbarvení)
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami

- Falc 12mm, drážka 8/5mm, mezera 5mm



Obj.č. DT605099 - WE	150m v kartónu
Obj.č. DT605003 - BE	150m v kartónu
Obj.č. DT605004 - RU	150m v kartónu
Obj.č. DT605006 - SCH	150m v kartónu

TRELLEBORG PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ L 6010

Špičkové (GOLD řada) okenní druhé těsnění pro falc 10mm


Použití:

- Systémové těsnění pro moderní dřevěná okna s dvojitým těsněním

Vlastnosti:

- Materiál TPV (vulkanizovaný termoplastický elastomer)
- Pevná „žlutá záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- UV odolnost (žádná tvorba trhlin a změna zbarvení)
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami

- Falc 10mm, drážka 5/3mm, mezera 5mm



Obj.č. DT601099 - WE	180m v kartónu
Obj.č. DT601003 - BE	180m v kartónu
Obj.č. DT601004 - RU	180m v kartónu
Obj.č. DT601006 - SCH	180m v kartónu

TRELLEBORG DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ L 6018

Špičkové (GOLD řada) dveřní vchodové těsnění pro falc 18mm


Použití:

- Systémové těsnění pro dřevěné vchodové dveře

Vlastnosti:

- Materiál TPV (vulkanizovaný termoplastický elastomer)
- Pevná „žlutá záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- UV odolnost (žádná tvorba trhlin a změna zbarvení)
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami

- Falc 18mm, drážka 8/4mm, mezera 5mm



Obj.č. DT601899 - WE	120m v kartónu
Obj.č. DT601803 - BE	120m v kartónu
Obj.č. DT601804 - RU	120m v kartónu
Obj.č. DT601806 - SCH	120m v kartónu

TRELLEBORG OKENNÍ TĚSNĚNÍ K 5286

Obvodové okenní těsnění pro falc 12mm


Použití:

- Těsnění pro dřevěná jednoduchá okna a eurookna

Vlastnosti:

- Materiál TSP-LAN (na bázi modifikované EPDM)
- Pevná „záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami

- Falc 12mm, drážka 8/5mm, mezera 5mm



Obj.č. DT528699 - WE	150m v kartónu
Obj.č. DT528603 - BE	150m v kartónu
Obj.č. DT528604 - RU	150m v kartónu
Obj.č. DT528606 - SCH	150m v kartónu

TRELLEBORG PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ L 5110

Přídavné okenní těsnění pro falc 10mm


Použití:

- Těsnění pro moderní dřevěná okna s dvojitým těsněním

Vlastnosti:

- Materiál TSP-LAN (na bázi modifikované EPDM)
- Pevná „záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami

- Falc 10mm, drážka 5/3mm, mezera 6mm



Obj.č. DT511099 - WE	200m v kartónu
Obj.č. DT511003 - BE	200m v kartónu
Obj.č. DT511004 - RU	200m v kartónu
Obj.č. DT511006 - SCH	200m v kartónu

TRELLEBORG PRACHOVÉ TĚSNĚNÍ L 2020

Druhé okenní těsnění **prachové (méně efektivní)**


Použití:

- Těsnění pro moderní dřevěná okna s dvojitým těsněním

Vlastnosti:

- Materiál TSP-FOAM (na bázi modifikované EPDM)
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami

- Drážka 5/3mm, celkem 7,5mm



Obj.č. DT202099 - WE	200m v kartónu
Obj.č. DT202003 - BE	200m v kartónu
Obj.č. DT202004 - RU	200m v kartónu
Obj.č. DT202006 - SCH	200m v kartónu



KMT
PROFI, s.r.o.

Těsnící profily pro dřevěná okna a dveře

PŘEHLED PRODUKTŮ

TRELLEBORG DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ SH215


Špičkové (GOLD řada) dveřní vchodové těsnění pro falc **15mm**

Použití:

- Systémové těsnění pro dřevěné vchodové dveře

Vlastnosti:

- Materiál TSP-FOAM (na bázi modifikované EPDM)
- Pevná „záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami



- Falc 15mm, drážka 8/5mm, mezera 5mm

Obj.č. DT021599 - WE	120m v kartónu
Obj.č. DT021503 - BE	120m v kartónu
Obj.č. DT021504 - RU	120m v kartónu
Obj.č. DT021506 - SCH	120m v kartónu

TRELLEBORG DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ SH218


Špičkové (GOLD řada) dveřní vchodové těsnění pro falc **18mm**

Použití:

- Systémové těsnění pro dřevěné vchodové dveře

Vlastnosti:

- Materiál TSP-FOAM (na bázi modifikované EPDM)
- Pevná „záda“ pro snadnější montáž a stálost rozměru
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami



- Falc 18mm, drážka 8/5mm, mezera 5mm

Obj.č. DT021899 - WE	100m v kartónu
Obj.č. DT021803 - BE	100m v kartónu
Obj.č. DT021804 - RU	100m v kartónu
Obj.č. DT021806 - SCH	100m v kartónu

TRELLEBORG ŠTULPOVÉ TĚSNĚNÍ L 7005


Těsnění do srazu 2K oken pro falc **19mm / 12mm**

Použití:

- Štulpové těsnění pro dřevěné dvoukřídlé okna

Vlastnosti:

- Materiál TSP-LAN (na bázi modifikované EPDM)
- Možnost „odtrhnout“ část praporku, potom použitelné pro 12mm
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami



- Falc 19/12mm, dráž. 8/5mm, mez. 5,5mm

Obj.č. DT700599 - WE	210m v kartónu
Obj.č. DT700503 - BE	210m v kartónu
Obj.č. DT700504 - RU	210m v kartónu
Obj.č. DT700506 - SCH	210m v kartónu

TRELLEBORG ŠTULPOVÉ KONCOVKY SK 600


Srazové koncovky pro štulpové těsnění, drážka **5mm**

Použití:

- Ukončení srazu dvoukřídlého okna

Vlastnosti:

- Materiál ABS
- Nutno rozlišovat: **LI** - levá, **RE** - pravá koncovka
- Barvy: **WE** bílá, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Dobrá UV odolnost
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami



Obj.č. DT60099L/P - WE	50ks v balení
Obj.č. DT60004L/P - RU	50ks v balení
Obj.č. DT60006L/P - SCH	50ks v balení

TRELLEBORG DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ H 2002


Těsnění pro interiérové dveře falc **12mm**

Použití:

- Těsnění pro obložkové zárubně v interiérech

Vlastnosti:

- Materiál TSP-FLEX (na bázi PVC-P)
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Odolné proti stárnutí, ozónu a povětrnosti
- Použitelné pouze pro syntetické barvy nebo CPL, fólie
- Falc 12mm, drážka 4/4mm, mezera 5mm



Obj.č. DT200299 - WE	100m v kartónu
Obj.č. DT200203 - BE	100m v kartónu
Obj.č. DT200204 - RU	100m v kartónu
Obj.č. DT200206 - SCH	100m v kartónu

TRELLEBORG DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ L 8002


Těsnění pro interiérové dveře falc **12mm**

Použití:

- Těsnění pro obložkové zárubně v interiérech

Vlastnosti:

- Materiál TSP-LAST (na bázi SEBS / polyofenil)
- Barvy: **WE** bílá, **BE** béžová, **RU** rustikální hnědá, **SCH** černá
- Odolné proti stárnutí, ozónu a povětrnosti
- Žádné problémy se všemi známými a používanými barvami
- Falc 12mm, drážka 4/4mm, mezera 5mm



Obj.č. DT800299 - WE	100m v kartónu
Obj.č. DT800203 - BE	100m v kartónu
Obj.č. DT800204 - RU	100m v kartónu
Obj.č. DT800206 - SCH	100m v kartónu



KMT
PROFI, s.r.o.

Těsnící profily pro dřevěná okna a dveře

PŘEHLED PRODUKTŮ



POZNÁMKY PRO POUŽITÉ MATERIÁLY

TSP-LAN:

Je vysoce modifikovaný termoplastický elastomer z EPDM a PP s velmi dobrými vlastnostmi jako trvalá tlaková deformace, odolnosti proti UV záření a vysokým teplotám, odolnosti proti stárnutí a tvarové paměti. Přitom je zaručena snášelnost se všemi syntetickými a akrylovými barvami.



TSP-LAST:

Je speciálně modifikovaný termoplastický materiál patřící k TPE rodině na bázi SEBS / polyofelinu s dobrými vlastnostmi pro aplikaci na oknech a dveřích. Přitom je zaručena snášelnost se všemi syntetickými a akrylovými barvami.

TSP-FLEX:

Je vysoce modifikovaný termoplastický materiál na bázi PVC-P, jež je vyvinut pro aplikaci u oken a dveří. Odolnost proti stárnutí, povětrnosti, ozónu je charakteristická pro tento materiál.

TSP-FOAM:

Je vysoce modifikovaný termoplastický elastomer z EPDM a PP s velmi dobrými vlastnostmi jako trvalá tlaková deformace, odolnosti proti UV záření a vysokým teplotám, odolnosti proti stárnutí a tvarové paměti. Přitom je zaručena snášelnost se všemi syntetickými a akrylovými barvami.

CENOVÝ PŘEHLED PRODUKTŮ



Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	Poznámka
DT605099 / 03 / 04, 06	Okenní těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT601099 / 03 / 04 / 06	Přídavné těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT601899 / 03 / 04 / 06	Dveřní těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT528699 / 03 / 04 / 06	Okenní těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT511099 / 03 / 04 / 06	Přídavné těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT202099 / 03 / 04 / 06	Přídavné těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT0215/ 99 / 03 / 04 / 06	Dveřní těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT0218/ 99 / 03 / 04 / 06	Dveřní těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT7005/ 99 / 03 / 04 / 06	Štulpové těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT600/99 / 04 / 06 / *L/P	Štulpové koncovky WE, RU, SCH		
DT2002/ 99 / 03 / 04 / 06	Dveřní těsnění WE, BE, RU, SCH		
DT8002/ 99 / 03 / 04 / 06	Dveřní těsnění WE, BE, RU, SCH		

Všechny uvedené ceny jsou bez 20% DPH !