

# LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

<b>Obchodní jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Přeprac. dne</b>	<b>Datum vystavení</b>
1055 GORI 55 / GORI 55 Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

## 1. Látka / označení výrobku a firmy

Údaje k výrobku

Obchodní jméno	GORI 55
	GORI 55 Basen
Použití	Barva na dřevo
Výrobce / dodavatel	Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK – 2860 Soborg, Dánsko
Zastoupení podávající informace:	Dyrup GmbH
	Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, tel. 021669646
	Slamastraße 23, A-1230 Wien, tel. (01)6167020
Informace pro případ nouze:	Číslo nouzového volání (+49)-(030) 19240 (centrála pro nouzovou pomoc při otravách, Berlín)
Dovozce:	KMT profi,s.r.o.
	Žižkova 98-CZ-40747 Varnsdorf
Telefon:	+420412372057
Fax :	+420412375418

## 2. Složení / údaje k jednotlivým komponentům

Chemická charakteristika	Umělá směs
Popis	Barva na dřevo na bázi akrylátu, vodou ředitelná
Obsah nebezpečných látek:	
EINECS Nr.    Č. CAS	Označení podle směrnice EU    Váh. %    Zařazení (dle R, bod 16)
Další pokyny:	Žádné

## 3. Možná nebezpečí

Označení nebezpečí	Žádné
Zvláštní pokyny při nebezpečí pro člověka a životní prostředí:	Žádné
Klasifikační systém:	Klasifikace odpovídá platným direktivám EU.

## 4. Opatření první pomoci

Všeobecné pokyny	Výrobkem znečištěné části oděvu ihned svléknout.
Po nadýchání:	Postiženého vyvést na čerstvý vzduch a uložit do klidu.
Po znečištění kůže:	Okamžitě umýt vodou a mýdlem a dobře oplachovat.
Po vniknutí do očí:	Oči při otevřených víčkách několik minut oplachovat pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem.
Po polknutí:	Jestliže je postižený při vědomí, podávat hodně vody. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Pokyny pro lékaře	--

## 5. Opatření k zabránění požáru

Vhodné hasicí prostředky:	CO <sub>2</sub> , hasicí prášek, pěna, rozstříkovaná voda
Nevhodné hasicí prostředky:	voda plným proudem
Zvláštní ochranné vybavení:	žádné
Zvláštní ohrožení:	--
Další pokyny:	--

# LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

<b>Obchodní jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Přepřac. dne</b>	<b>Datum vystavení</b>
1055 GORI 55 / GORI 55 Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

## 6. Opatření při náhodném vylití

Opatření vzhledem k osobám: Postarat se o dostatečné větrání.  
Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit vniknutí do kanalizace, jam a sklepů.  
Postup při čištění/asanaci: Nechat vsáknout do sajícího materiálu.  
Další pokyny: --

## 7. Manipulace a skladování

Manipulace  
pokyny pro bezpečné zacházení: nádoby ponechávat uzavřené  
pokyny pro ochranu proti požáru a výbuchu: žádné  
Skladování  
požadavek na skladovací prostory a nádoby: nádoby těsně uzavřené, zasucha, při 5 – 20 st. C  
pokyny pro skladování jiných látek: neskladovat společně s potravinami, nápoji a krmivý  
další údaje ke skladování: žádné  
Třída skladování: žádná

## 8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Další pokyny k technickým zařízením: žádné  
Součásti a jejich mezní hodnoty, které se vztahují k danému pracovišti a musí být kontrolovány:

Č. CAS	Označení látky	Váh. %	Druh	Hodnota	Jednotka
--------	----------------	--------	------	---------	----------

Další pokyny: jako podklad sloužily seznamy platné v době vystavení.

Osobní ochranné vybavení:  
Všeobecná ochranná a hygienická opatření: dodržovat předpisy ZH-1 profesního sdružení. Při práci nejíst a nepít. Před přestávkami a při ukončení práce umýt ruce.  
Ochrana dechu: jestliže koncentrace rozpouštědel přesáhne mezní hodnotu, musí obsluha nosit přístroj pro ochranu dechu vhodný pro tento účel. Je účelné ho nosit i při práci stříkáním.  
Doporučený filtrační přístroj pro krátkodobé použití: filtr typ A/P (testováno podle normy EN).  
Ochrana rukou: nosit ochranné rukavice z nitrilové gumy (tloušťka materiálu více než 0,3 mm, testováno podle EN 374-3, doba proniknutí více než 8 hodin).  
Ochrana očí: pro ochranu proti rozstříkovaným kapkám je nutno nosit brýle (testované podle normy EN).  
Ochrana těla: pracovní oděv

## 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství:	kapalina	Barva:	bezbarvý nebo barevný
Zápach:	nepatrný	pH:	8 - 9
Změna skupenství:	bod tání, rozsah tání		--
	bod varu, rozsah varu		100 st. C (voda)
Bod vzplanutí	--	Zápalná teplota:	--
Samozápalnost	--	Nebezpečí exploze:	--
Tlak par:	--	Rozpustnost/mísitelnost s vodou:	je rozpustná
Hustota:	1,1- 1,3 g/ml	Obsah rozpouštědel:	3 - 5 %
Viskozita:	> 100 vteřin pohárkem s tryskou	Množství pevné fáze:	30 - 50 %
	4 mm dle DIN při 20 st. C		
Zkouška oddělování rozpouštědel:	voda – 45 – 67 %		

# LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

<b>Obchodní jméno</b> 1055 GORI 55 / GORI 55 Basen	<b>Datum</b> 23.02.2004	<b>Přepřac. dne</b> --	<b>Datum vystavení</b> 26.02.2004
---	----------------------------	---------------------------	--------------------------------------

## 10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:	chránit před mrazem
Látky, kterých je nutno se vyvarovat:	zabránit přístupu oxidačních látek
Nebezpečné produkty rozkladu:	žádné

## 11. Údaje k toxikologii

Akutní toxicita – zařazení odpovídající LD/LC50: žádné

Primární účinek dráždění:

na kůži	žádný
na oči	žádný
senzibilizace	žádná
Další pokyny:	žádné

## 12. Údaje k ekologii

Hodnocení vůči akutní toxicitě

Savci

Ryby

Bakterie

Všeobecné pokyny: nesmí se dostat do spodní vody, vodstva nebo do kanalizace

Pokyny AOX: --

## 13. Pokyny pro likvidaci

Výrobek:

doporučení: Je nutno dodržovat místní úřední předpisy. Likvidovat jako zvláštní odpad v souladu se zákonem o odpadech.

Klíč odpadu: 08 01 12 nařízení o seznamu odpadů

Povinnost prokazování: --

Znečištěné obaly:

Doporučení – likvidace podle úředních předpisů

## 14. Údaje k dopravě

Pozemní transport ADR/RID: - / - (třída, skupina balení)

číslo UN

označení zboží

Zámořský transport IMDG: - / - (třída, skupina balení)

číslo UN

číslo EmS: škodlivá látka

označení zboží

Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu tohoto předpisu o dopravě.

## 15. Předpisy

Označovací písmena a značky nebezpečí výrobku: žádné

Komponenty určující nebezpečí k uvedení na etiketě: žádné

**Údaje R:**

**Údaje S:**

Zvláštní označení některých látek: žádné

# LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

Obchodní jméno	Datum	Přepřac. dne	Datum vystavení
1055 GORI 55 / GORI 55 Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

## Národní předpisy (Německo):

Zvláštní předpisy: ZH 1/701 - Pravidla pro používání přístrojů na ochranu dýchacích cest  
ZH 1/703 – Pravidla pro používání ochrany očí a obličeje  
ZH 1/706 – Pravidla pro použití ochranných rukavic

Viz také zákony a nařízení specifické pro danou zemi.

Kód výrobku pro laky a barvy: M-LW01

Klasifikace podle dřívější VbF: žádná

Technický přívod vzduchu: třída ..... podíl v % .....

Třída ohrožení vod: 1 (vlastní zatřídění podle VwVwS ze 17. května 1999)

Předpis pro zabránění úrazům: „Zpracování nátěrových hmot“ (VGB 23, BGV D25)

## Národní předpisy (Rakousko)

Viz zákony a nařízení specifické pro danou zemi, jako jsou nařízení pro práci s rozpouštědly, nařízení o soupisu jedů atd.

## 16. Ostatní údaje

### Údaje R:

#### Seznam míst, která vystavila tento bezpečnostní list:

Výrobce/dodavatel, viz bod 1

Váš partner: Dyrup GmbH, viz bod 1

Přepřacování: změny jsou označeny svislou čarou vlevo od textu.

Uvedené údaje se zakládají na našich znalostech podle dnešního stavu, nepředstavují však žádné ujištění o vlastnostech výrobku a nezakládají žádný smluvní právní poměr.