

GORI 3060, ODSTRAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU

- Čistící koncentrát.
- Ředitelný vodou až do maximálního ředícího poměru 1 : 10.
- Lze používat na dřevo, kámen, beton, sklo, keramiku, umělou hmotu atd.
- Neobsahuje chlor.

1. Všeobecný popis

1.1	Označení výrobku	GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060
1.2	Výrobce	Dyrup A/S Kopenhagen, Dánsko.
1.3	Druh výrobku	Čistící a desinfekční koncentrát.
1.4	Použití	Ve vnějším i vnitřním prostoru: Lze aplikovat na různé druhy dřeva, kámen, beton, sklo, keramiku, umělou hmotu atd. Stálost barevného odstínu, případně zbarvení kovových součástí ošetřovaného podkladu prověřte před vlastním ošetřením na neviditelném místě. Potom proveďte zkušební nános na ošetřovaném podkladě, neboť se podle druhu podkladu dosahuje různých čistících účinků.
1.5	Účinek výrobku	Odstraňuje zelené povlaky. Zabraňuje novému napadení povlakem.
1.6	Barevný odstín	Bezbarvý.
1.7	Forma dodávky	Koncentrát.
1.8	Balení	Tvarovaná láhev 1000 ml se závěrem zabezpečeným proti otevírání dětmi (dětská pojistka).
1.9	Registrační číslo	Číslo UBA 4823 0001. Registrační číslo Baua N-17345. Registrační číslo biocidu.

**2. Složení podle směrnice 01 VDL
(Verband der deutschen Lackindustrie, Svaz německého průmyslu laků)**

2.1	Pojivo	Není.
2.2	Rozpustidlo	Voda.
2.3	Pigmenty	Nejsou.
2.4	Účinné látky	---
2.5	Přídavné látky	Obsahové látky podle doporučení ES: aqua, chloridy kokolakonia, trideceth-9.

3. Technické údaje

3.1	Hustota	1,0 g/ml
3.2	Pevné částice	Nejsou.
3.3	Viskozita	Tekutina.
3.4	Bod vzplanutí	---
3.5	Hodnota pH	6,6 - 8,0
3.6	Zápach	Slabý. Po uschnutí bez zápachu.
3.7	Spotřeba	Asi 100 ml/m ² . Přesná spotřeba se zjistí zkušebním nanesením výrobku.
3.8	Doba působení	Zpravidla 24 hodin, podle stupně znečištění se doba působení prodlužuje. Optimální doby působení se dosáhne, jakmile se povlak zbarví došeda až na podklad ošetřované plochy.
3.10	Odolnost proti	---

	povětrnosti	
3.11	Odolnost proti světlu	---
3.12	Odolnost proti alkáliím	---
3.13	Biocidní účinky	---
3.14	Ředění	Pouze čistou vodovodní vodou do maximálního ředícího poměru 1 : 10.
3.15	Skladovatelnost	Doba rozkladu podle zákona o biocidech. V nenačatých nádobách a při odborném skladování viz etiketu na nádobě (měsíc a rok). Po odebrání části obsahu nádobu dobře uzavřete. Skladujte a dopravujte v chladných a suchých prostorech, chraňte před mrazem.

4. Podklad

4.1	Druh podkladu	Různé druhy dřeva, kámen, beton, sklo, keramika, umělá hmota atd.
4.2	Vlastnosti podkladu	Podklad musí být před ošetřením suchý.
4.3	Příprava	Ztvrdlé povlaky odstraňte před ošetřením ručně (např. okartáčováním).
4.4	Vlhkost dřeva	---

5. Zpracování

5.1	Postup nanášení	Natíráním, nastříkáváním.
5.2	Pokyny pro zpracování	Před použitím lehce protřepejte. Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5°C. Podle oblasti aplikace používejte výrobek koncentrovaný nebo zředěný vodou až do maximálního poměru ředění 1 : 10. Dostatečně dlouhá doba působení se projeví zešednutím ošetřovaného povlaku. Zbytky povlaku se mohou po přiměřené době působení smýt nebo okartáčovat. Další opakované ošetření výrobkem GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 zabraňuje navíc opětovnému napadení zeleným povlakem (dodatečné omytí není potřebné).
5.3	Prvotní ovrstvení / nanášení	Nanášejte štětkou, štětcem nebo zahradní stříkačkou rovnoměrně na ošetřovaný povrch.
5.4	Obnovovací ovrstvení	---
5.5	Čištění nástrojů	Vodou.

6. Bezpečnostní pokyny

	<p>Výrobkový kód: GD 30.</p> <p>Nesmí se dostat do rukou dětí. Dráždí oči a kůži. Zabraňte vniknutí do očí a styku s kůží. Při vniku do očí důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při polknutí ihned přivolejte lékaře a předložte mu obal nebo nálepku (etiketu). Při aplikaci výrobku používejte vhodných ochranných rukavic a ochranných brýlí. V tísňových případech, např. při polknutí, poskytněte informaci: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Poradna pro příznaky otrav) Berlin, telefon 030-1924-0. Biocidy používejte opatrně. Před použitím vždy přečtěte značení a prostudujte informace o výrobku. Další informace zjistíte v našem Bezpečnostním listu.</p>
--	--

7. Odstraňování (likvidace)

	Zabraňte vniku zbytků výrobku do kanalisace, vodních toků nebo do zeminy. Obaly odevzdávejte do sběru hodnotných materiálů jen ve zcela vyprázdněném stavu. Zbytky výrobku odevzdávejte do příslušných sběrů.
--	---

	Nařízení o seznamu odpadů (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung): 07 07 01.
--	---

8. Všeobecné pokyny

	Přípravek nesmí přijít do styku v potravinami, nápoji a krmivý. Uchovávejte pouze v původních obalech (nádobách). Výrobek GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 se nesmí míchat s jinými nátěrovými hmotami nebo čisticími materiály. Neaplikujte na průhledné organické sklo (plexisklo) a nechráněný kov. Zabraňte přímému styku s rostlinami, v případě nutnosti ihned omyjte čistou vodou.
--	--

Účelem tohoto technického informačního listu je podávat seriosní, nicméně nezávazné informace o možnostech používání výrobku GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060. Technické údaje se opírají o dlouholeté zkušenosti; nezbavují však uživatele povinnosti prověřit výrobek GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 na vhodnost pro použití k zamýšlenému účelu.

Vzhledem k rozmanitosti možností používání a zpracovávání nelze však zaručovat závaznost údajů, a je nutno vyloučit ručení. Ve sporných případech se, prosíme, obraťte na naše zastoupení, naše pracovníky vnější služby, nebo přímo na naše oddělení aplikační techniky (Anwendungstechnik), telefon 02166-964-890 a -891. Přizvání našich odborných poradců nemá za následek vznik poradenského poměru.

Vydáním toho technického listu ztrácí předchozí technický list svou platnost.

Dyrup GmbH
Postfach 30 02 63,
Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46, Fax: +49 (0)21 66 96 47 00
www.gori.de

Dyrup GmbH
Wienerbergstraße 11/12, A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24, Fax: +43 (0) 199 460 - 64 25
www.gori.at